

EO-08LLG-IN

Grille linéaire longue (entrée d'air)

Cette option est pour l'entrée d'air ambiant du foyer Renaissance Uptown 600. Cette grille d'entrée remplace les deux grilles d'entrées fournies avec le foyer. Si désiré, vous pouvez aussi commander la longue grille linéaire de sortie (EO-08LLG-OUT) pour la sortie d'air chaud.

Caractéristiques techniques de la longue grille linéaire d'entrée

Largeur	37"	(0.940 m)
Hauteur	6"	(152 mm)
Profondeur	3.188"	(81 mm)
Hauteur minimale de 08LLG-IN à partir du plancher	1.5"	(38 mm)
Hauteur minimale de la plateforme du foyer pour l'installation du 08LLG-IN sur sa façade, sous le foyer	12"	(305 mm)
Hauteur minimale du plafond mesuré de la base du foyer au plafond	7'	(2.4m)

La longue grille linéaire d'entrée ne se connecte pas directement au foyer. Elle permet à l'air ambiant d'entrer dans le bas de l'enclos du foyer, permettant un apport d'air nécessaire au foyer pour assurer une installation sécuritaire. L'air entrant dans l'enclos circulera à travers le foyer et ressortira par les sorties d'air chaud en haut.

1. Sous le devant du foyer, préparez un encadrement en 2x4 ou en ossature de métal. L'encadrement devrait avoir une ouverture de 35 1/2" de large par 4 3/4" de haut et être centré sur le foyer. Référez-vous au Tableau ci-haut pour les hauteurs minimales et maximales d'installations par rapport au plancher.
2. Couvrez le mur de panneaux de ciment tel que spécifié dans le manuel d'installation du foyer en laissant l'ouverture de l'encadrement dégagée.
3. Insérez la longue grille linéaire d'entrée dans l'ouverture et fixez-la aux quatre coins avec les vis noires fournies.

MISE EN GARDE :

N'UTILISER QUE DES GRILLES CERTIFIÉES DE FOYERS RENAISSANCE. LE REMPLACEMENT DES GRILLES FOURNIES AVEC LE FOYER OU LES OPTIONS DE CE FOYER ENTRAINERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE ET PRÉSENTERA UN RISQUE D'INCENDIE.

NE PAS OBSTRUER LA CIRCULATION D'AIR À L'AVANT DES ENTRÉES D'AIR. VOUS DEVEZ PERMETTRE UNE LIBRE CIRCULATION DE L'AIR.