

EO-08LLG-IN Long Linear Intake Grill

This optional grill is for the air intake of the Renaissance Uptown 600 Fireplace. It replaces the two inlet grills provided with the fireplace. If desired, a Long Linear Outlet Grill (EO-08LLG-OUT) can also be ordered to be installed above the fireplace as the hot air outlet.

Long Linear Intake Grill Specifications

Width	37"	(0.940 m)
Height	6"	(152 mm)
Depth	3.188"	(81 mm)
Minimum height of 08LLG-IN above the floor.	1.5"	(38 mm)
Minimum height that the fireplace must be raised in order to install the 08LLG-IN.	12"	(305 mm)
Minimum ceiling height measured from the base of the fireplace to the ceiling.	7'	(2.4m)

The Long Linear Intake Grill does not connect directly to the fireplace. It permits air to enter the fireplace enclosure, which the fireplace requires to maintain a safe installation. It is to be installed below the fireplace opening. The air entering the enclosure will circulate through the fireplace and exit through the hot air outlets at the top.

1. Below the fireplace opening, frame the opening for the Long Linear Intake Grill with 2x4's or metal studs. The framed opening should be 35 1/2" wide and 4 3/4" tall, centered on the fireplace. Refer to the Table above for minimum and maximum clearance requirements from the floor.
2. Cover the wall as specified in the fireplace installation manual with cement boards, leaving the framed opening free for the installation of the grill.
3. Insert the Long Linear Intake Grill into the opening oriented such that air can flow up through the grill and into the enclosure (opening on top). Fasten it to the framing with the four screws provided.

WARNING: ONLY USE GRILLS CERTIFIED BY RENAISSANCE FIREPLACES. SUBSTITUTING THE GRILLS PROVIDED WITH THE FIREPLACE OR FIREPLACE OPTIONS WILL RESULT IN LOSS OF WARRANTY AND POSE A FIRE HAZARD.

DO NOT BLOCK AIR FLOW IN FRONT OF THE INTAKE GRILLS. YOU MUST ALLOW FREE AIR MOVEMENT.

EO-08LLG-IN

Grille linéaire longue (entrée d'air)

Cette option est pour l'entrée d'air ambiant du foyer Renaissance Uptown 600. Cette grille d'entrée remplace les deux grilles d'entrées fournies avec le foyer. Si désiré, vous pouvez aussi commander la longue grille linéaire de sortie (EO-08LLG-OUT) pour la sortie d'air chaud.

Caractéristiques techniques de la longue grille linéaire d'entrée

Largeur	37"	(0.940 m)
Hauteur	6"	(152 mm)
Profondeur	3.188"	(81 mm)
Hauteur minimale de 08LLG-IN à partir du plancher	1.5"	(38 mm)
Hauteur minimale de la plateforme du foyer pour l'installation du 08LLG-IN sur sa façade, sous le foyer	12"	(305 mm)
Hauteur minimale du plafond mesuré de la base du foyer au plafond	7'	(2.4m)

La longue grille linéaire d'entrée ne se connecte pas directement au foyer. Elle permet à l'air ambiant d'entrer dans le bas de l'enclos du foyer, permettant un apport d'air nécessaire au foyer pour assurer une installation sécuritaire. L'air entrant dans l'enclos circulera à travers le foyer et ressortira par les sorties d'air chaud en haut.

1. Sous le devant du foyer, préparez un encadrement en 2x4 ou en ossature de métal. L'encadrement devrait avoir une ouverture de 35 1/2" de large par 4 3/4" de haut et être centré sur le foyer. Référez-vous au Tableau ci-haut pour les hauteurs minimales et maximales d'installations par rapport au plancher.
2. Couvrez le mur de panneaux de ciment tel que spécifié dans le manuel d'installation du foyer en laissant l'ouverture de l'encadrement dégagée.
3. Insérez la longue grille linéaire d'entrée dans l'ouverture de façon à ce que l'air circule vers le haut (L'ouverture derrière la grille vers le haut. Fixez-la aux quatre coins avec les vis noires fournies.

MISE EN GARDE : **N'UTILISER QUE DES GRILLES CERTIFIÉES DE FOYERS RENAISSANCE. LE REMPLACEMENT DES GRILLES FOURNIES AVEC LE FOYER OU LES OPTIONS DE CE FOYER ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE ET PRÉSENTERA UN RISQUE D'INCENDIE.**

NE PAS OBSTRUER LA CIRCULATION D'AIR À L'AVANT DES ENTRÉES D'AIR. VOUS DEVEZ PERMETTRE UNE LIBRE CIRCULATION DE L'AIR.